



ENERGÍA SOLAR QUE
ILUMINA TU FUTURO

Lámpara solar Solaris 2000

Iluminación solar profesional de alta potencia
para espacios industriales y áreas extensas.

PRODUCTO
CERTIFICADO



RETILAP

RESOLUCIÓN
40117 DE 2024



CARGA
SOLAR



ALTA
LUMINOSIDAD



ALTA
CALIDAD



AHORRO
ENERGÉTICO



A PRUEBA
DE LLUVIA



LARGA
VIDA ÚTIL



PROTECCIÓN
CONTRA POLVO
Y AGUA
IP65



RESISTENCIA
A IMPACTOS
IK08



BATERÍA
LiFePO4
ALTA SEGURIDAD,
MAYOR CICLO
DE VIDA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Potencia LED	30W
Tipo led	150 pcs SMD 5050
Batería	3.2V / 40AH
Panel Solar	6V / 50W monocristalino
Dimensiones del panel	775 x 334 mm
Flujo Luminoso	6.300 lumens
Eficiencia luminosa	210 lm/W
Dimensiones Lámpara	897 x 345 x 77 mm
Ángulo de irradiación	90°
Altura Recomendada	6 – 8 mts
Área de irradiación	240 mts 2
Material	ABS
Garantía	2 años

OTROS DETALLES



Tiempo de carga:
4 – 8 horas para carga completa



Tiempo de iluminación:
12 – 18 horas



Modo de trabajo:

- Luz
- Control + tiempo
- Control + control remoto



Color:
Blanco



Grado de protección IP:
IP65



Grado IK:
IK08



PANEL
MONOCRISTALINO
DE ALTA EFICIENCIA



LED SMD
DE ALTA
EFICIENCIA



DISIPACIÓN
TÉRMICA
EFICIENTE



MATERIALES
DE ALTA
DURABILIDAD



ENERGÍA LIMPIA
Y AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

GARANTÍA



RETILAP

CERTIFICACIONES



MÁS INFORMACIÓN

www.hardysolar.com.co

info@hardysolar.com.co

+57 300 123 4567



*Producto certificado bajo Resolución 40117 de 2024 – RETILAP.